

Ausschreibungstext

DL-FF 06-130/T MED

Einbaulautsprecher für Betondecken, 6 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß MED/1.44b

Einbaulautsprecher (Domlautsprecher) speziell für den Einbau in Betondecken.

Ausgewogener und klarer Klang.

6W Breitbandchassis mit 130mm Durchmesser und 100V-Übertrager mit 3 Leistungsanpassungen.

Pulverbeschichtetes Metallgehäuse in RAL 9010 für dauerhafte Stabilität.

Keramikananschluss und Feuchtigkeit imprägnierung des Chassis für zusätzliche Betriebssicherheit.

Schnelle Montage mit Schrauben; Kabeleinführung per PG9-Verschraubung im Domgehäuse.

Schutzklasse IP21C.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	6
Niederohmige Anpassung (Ohm):	1667/3333/6667
Maße (mm):	178x81
Gewicht (kg):	1,20
Farbe:	RAL 9010
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	250-12.300
Frequenzgang (Hz):	180-14.500
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	96
Schalldruckpegel IEC268-5, Pmax./4m (dB):	88
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	80
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	180° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	180° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	120° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	65° h/v