DA-D 20-130/T-EN54

Soundprojektor für Sprachalarmierung, 20W Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24

Mechanische Daten

Farbe	RAL 9016
Maße	169x 218 mm
Gewicht (netto)	1,76 kg
Nennbelastbarkeit	20/10/5 W
Anschluss	2-polige Keramikklemme
Klemmen Durchmesser	3,2 mm
Maximale Kabeldurchführung	8 mm²
Befestigung	Montagebügel

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-08

DA-D 20-130/T-EN54

4 260590 184900

Montagehinweise

1. Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.
2. Führen Sie das Lautsprecherkabel durch die Kabelverschraubung.
3. Verbinden Sie das Lautsprecherkabel mit der Keramikklemme.
4. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf die Rückseite des Lautsprechers.
5. Bringen Sie die Halterung an der Wand an. Befestigen Sie die Halterung mit Schrauben.

Leistungsanpassungen

Black	Brown	Red	Yellow
COM	20	10	5

CE
20

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.:021-32
ID-Code:SAA-LS32
1438-CPR-0758

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-08