

Ausschreibungstext

DS 100/T plus white-EN54

Wetterfester 2-Wege-Lautsprecher, 100 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24

Kompakter 2-Wege-Lautsprecher mit Waveguide-Technologie und D'Appolito-Anordnung für außergewöhnliches Klangerlebnis bei exzellenter Sprachverständlichkeit.

100W Lautsprecher mit zwei 4"-Mid-Bass-Woofern, 2-Wege-Bassreflexsystem und Hochleistungs-Hochtöner.

Hochtonschalter für +4dB Boost zur Klang-Korrektur bei wand- und deckennaher Installation.

Schlagfestes ABS-Gehäuse mit Aluminiumgitter.

Vier 100V-Leistungsanpassungen, niederohmiger Betrieb möglich.

Wetterfest dank Schutzklasse IP66.

Stabiler Aluminiumbügel für flexible Montage innen und außen.

Anschluss über Schraubklemmen für Kabelquerschnitte bis 4mm², Kabelzuführung über PG11-Verschraubung.

Auch im professionellen Line-Array erhältlich.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	100/50/25 (4)
Niederohmige Anpassung (Ohm):	100/200/400
Maße (mm):	341x245x192
Gewicht (kg):	10,0
Farbe:	RAL 9016
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	54-20.500
Frequenzgang (Hz):	49-22.000
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	74,3
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	160°/230° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	65°/140° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	120°/100° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	145°/68° h/v