



**DL-H 60-165/T PLUS WHITE-EN54**  
Hemi-Kugel-Lautsprecher für Sprachalarmierung, 60W  
Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24

Technische Daten

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Farbe                             | RAL 9016          |
| Maße                              | 256x316 mm        |
| Öffnungswinkel -6dB, 500Hz        | 210° h/v          |
| Öffnungswinkel -6dB, 1KHz         | 140° h/v          |
| Öffnungswinkel -6dB, 2KHz         | 105° h/v          |
| Öffnungswinkel -6dB, 4KHz         | 70° h/v           |
| Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m    | 86,2 dB           |
| Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m    | 73,8 dB           |
| Übertragungsbereich               | 70 - 20.000 Hz    |
| Frequenzgang                      | 60 - 22.000 Hz    |
| Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m  | 86,2 dB           |
| Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m | 91,9 dB           |
| Nennbelastbarkeit                 | 60 / 30 / 15 (8)W |



## DL-H 60-165/T PLUS WHITE-EN54

### Montagehinweise

1. Den Kugellautsprecher am Zugentlaster an einem Haken an der Decke aufhängen.
2. Die ankommende Leitung an der Klemme im Baldachin anschließen.
3. Den Baldachin ganz nach oben bündig an die Decke schieben bis die Klemme verdeckt ist.



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG  
Messungen gemäß DIN IEC 268-5  
RoHS compliant (2011/65/EU)  
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme  
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.  
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A  
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008  
Ref. Nr.: 023-15  
ID-Code: SAA-LS33

TO MAKE PEOPLE LISTEN