

DL-H 60-165/T PLUS BLACK-EN54

Hemi-Kugel-Lautsprecher für Sprachalarmierung, 60W
Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24



Technische Daten

Farbe	RAL 9005
Maße	256x316 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	210° /h/v
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	140° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	105° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	70° h/v
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m	86,2 dB
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m	73,8 dB
Übertragungsbereich	70 - 20.000 Hz
Frequenzgang	60 - 22.000 Hz
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	86,2 dB
Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m	91,9 dB
Nennbelastbarkeit	60 / 30 / 15 (8)W

DL-H 60-165/T PLUS BLACK-EN54



Montagehinweise

1. Den Kugellautsprecher am Zugentlaster an einem Haken an der Decke aufhängen.
2. Die ankommende Leitung an der Klemme im Baldachin anschließen.
3. Den Baldachin ganz nach oben bündig an die Decke schieben bis die Klemme verdeckt ist.



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68/EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.: 023-15
ID-Code: SAA-LS33

TO MAKE PEOPLE LISTEN