DL-H 20-100/T PLUS BLACK-EN54

Hemi-Kugel-Lautsprecher für Sprachalarmierung, 20W Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24



Mechanische Daten

Farbe	RAL 9005
Maße	190x231 mm
Gewicht (netto)	2,31 kg
Nennbelastbarkeit	20 / 10 / 5 / 2.5 (8)W
Anschluss	2-polige Keramikklemme
Klemmen Durchmesser	3,2 mm
Maximale Kabeldurchführung	8 mm^2
Befestigung	Befestigungshaken

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-26

DL-H 20-100/T PLUS BLACK-EN54

4 260590 186072

Montagehinweise

1. Den Kugellautsprecher am Zugentlaster an einem Haken an der Decke aufhängen.
2. Die ankommende Leitung an der Klemme im Baldachin anschließen.
3. Den Baldachin ganz nach oben bündig an die Decke schieben bis die Klemme verdeckt ist.

CE
25

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.:060-26
ID-Code:SAA-LS70
1438-CPR-0766

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-26