



MS-D 30-165 BLACK DANTE

Aktive 2-Wege-Monitorbox mit Dante®-Schnittstelle,
30W Leistung

Technische Daten

Farbe	RAL 9005
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	197°/187° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	125°/80° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	84°/123° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	113°/234° h/v
Übertragungsbereich	85 - 23.500 Hz
Frequenzgang	63 - 25.000 Hz
Nennbelastbarkeit	30W



MS-D 30-165 BLACK DANTE

Montagehinweise

1. Die Montage an der Wand erfolgt über die drei Einzelteile des beiliegenden Kugelgelenks.
2. Schrauben Sie das Befestigungsteil des Kugelgelenks an die Wand.
3. Schrauben Sie das zweite Befestigungsteil an den Lautsprecher.
4. Beide Teile über das Verbindungsteil miteinander zusammenfügen und mit den beiliegenden Schrauben befestigen.
5. Verbinden Sie das Anschlusskabel mit dem gewünschten Anschluss.

Details zur Dante Software Konfiguration und weitere Informationen auf audinate.com



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68/EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

TO MAKE PEOPLE LISTEN