

TS-D 320-1000 WHITE DANTE

Aktives, steuerbares Line-Array System mit Dante®-Schnittstelle, 320W Leistung



Technische Daten

Farbe	RAL 9016
Maße	1126x136x136 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	240°/58° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	230°/25° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	130°/10° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	110°/10° h/v
Übertragungsbereich	90 Hz - 14.000 Hz
Frequenzgang	70 Hz - 17.000 Hz
Nennbelastbarkeit	320 W

TS-D 320-1000 WHITE DANTE



Montagehinweise

1. Befestigen Sie die Halterung an der Wand und am Lautsprecher.
2. Setzen Sie den Lautsprecher in die Halterung ein.
3. Verbinden Sie das Anschlusskabel mit dem gewünschten Anschluss.

Details zur Dante Software Konfiguration und weitere Informationen auf audinate.com



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68/EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

TO MAKE PEOPLE LISTEN