



**DA-SG 80-200/T PLUS GREEN-EN54**  
2-Wege Outdoor-Lautsprecher für Sprachalarmierung,  
80W Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24

Technische Daten

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Farbe                             | RAL 6003                                              |
| Maße                              | 380x443 mm                                            |
| Öffnungswinkel -6dB, 500Hz        | 360° h/v                                              |
| Öffnungswinkel -6dB, 1KHz         | 360°/235° h/v                                         |
| Öffnungswinkel -6dB, 2KHz         | 360°/230° h/v                                         |
| Öffnungswinkel -6dB, 4KHz         | 75°/135° h/v                                          |
| Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m    | 86,0 dB                                               |
| Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m    | 73,3 dB (music)   68,0 dB (voice alarm)               |
| Übertragungsbereich               | 49 - 19.000 Hz (music)   70 - 20.000 Hz (voice alarm) |
| Frequenzgang                      | 40 - 24.000 Hz (music)   63 - 24.000 Hz (voice alarm) |
| Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m  | 82,6 dB (music)   80,6 dB (voice alarm)               |
| Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m | 92,9 dB (music)   88,0 dB (voice alarm)               |
| Nennbelastbarkeit                 | 80/40/20/10 W                                         |



## DA-SG 80-200/T PLUS GREEN-EN54

### Montagehinweise

1. Wählen Sie eine ebene und trockene Fläche für Ihre Lautsprecher.  
Wenn Sie den Lautsprecher auf dem Boden aufstellen wollen, achten Sie darauf, dass Sie geeignetes Befestigungsmaterial verwenden.  
Wenn der Lautsprecher in den Boden eingegraben werden soll, bereiten Sie ein ausreichend großes Loch vor.
2. Schließen Sie das Lautsprecherkabel an die Klemmen 100V und COM an, bevor Sie den Lautsprecher aufstellen. Wählen Sie ggf. einen anderen Stromabgriff und wählen Sie an den Drehschaltern neben dem Lautsprechergitter zwischen Musik- und Sprachalarmeinstellung.
3. Befestigen Sie den Lautsprecher oder graben Sie ihn ein.



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68/EWG  
Messungen gemäß DIN IEC 268-5  
RoHS compliant (2011/65/EU)  
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme | EN54-24:2008  |
| in Brandmeldeanlagen für Gebäude.          | :             |
| ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A        | :             |
| 68307 Mannheim, Germany                    | 1438-CPR-1143 |

TO MAKE PEOPLE LISTEN