



PRO 60-130/T PLUS BLACK-EN54
2-Wege Coaxial-Lautsprecher für Sprachalarmierung,
60W Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24

Technische Daten

Farbe	RAL 9005
Maße	180x180x194 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	360° (h) 360° (v)
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	140° (h) 154° (v)
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	87° (h) 87° (v)
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	103° (h) 94° (v)
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m	88,4 dB
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m	76,4 dB
Übertragungsbereich	100 ~ 24000 Hz
Frequenzgang	70 ~ 25000 Hz
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	89,9 dB
Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m	92,8 dB
Nennbelastbarkeit	60/30/15 W (8ohm)



PRO 60-130/T PLUS BLACK-EN54

Montagehinweise

1. Bringen Sie die neigungsverstellbare Edelstahlhalterung an der Decke an.
2. Befestigen Sie den Lautsprecher mit den Schrauben an der Edelstahlhalterung.
3. Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung des Lautsprechers.
4. Führen Sie das Lautsprecher-Kabel durch die Kabeldurchführung.
5. Verbinden Sie das Lautsprecher-Kabel mit der rückseitigen Anschlussklemme. Nehmen Sie nach Bedarf die Leistungsanpassungen an der Rückseite des Lautsprechers vor.
6. Setzen Sie die rückseitige Abdeckung wieder ein.



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68/EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme EN54-24:2008
in Brandmeldeanlagen für Gebäude. :
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A :
68307 Mannheim, Germany

TO MAKE PEOPLE LISTEN