Ausschreibungstext

DL-SE 06-165/T-EN54 safe STR
Deckenlautsprecher, 6 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24

EN 54-24 zertifizierter Deckenlautsprecher mit integrierter LED-Blitzleuchte für kombinierte akustische und optische Alarmierung.
6W-Deckenlautsprecher mit 165-mm-Breitbandchassis.
100-V-Transformator mit drei Leistungsabgriffen.
Ultrakaltweiße 3-W-LED-Blitzleuchte, 20.000 K, bis zu 200 Lumen, 140°-Abstrahlwinkel.
Betriebsspannung der LED-Blitzleuchte 24 V DC.
Pulverbeschichtetes Metallgehäuse in RAL 9016.
IP21C-Schutz.
2-polige Keramikklemme.
Thermische Sicherung.
Feuchtigkeitsimprägniert.
Geeignet für Deckenstärken von ca. 1-45 mm.
RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	6/3/1,5
Maße (mm):	220x104
Gewicht (kg):	1,18
Farbe:	RAL 9016
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	63-16.000
Frequenzgang (Hz):	56-18.000
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	92,0
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	80,0
Deckenausschnitt (mm):	188
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	180° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	175° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	150° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	90° h/v