

Ausschreibungstext

WA 06-165/T black-EN54V

Wandlautsprecher, 6 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24

6W Breitbandlautsprecher mit 165mm Chassis und 100V-Übertrager mit 3 Leistungsanpassungen.

Hochverdichtetes, schlagfestes Gehäuse aus MDF in RAL 9005 für resonanzarmen Klang.

Robuste Lochgitterabdeckung aus Stahlblech.

Integrierte 2-polige Keramikklemme und Thermosicherung sowie Feuchtigkeitsimprägnierung des Lautsprecher-Chassis für zusätzliche Betriebssicherheit.

Sichere Wand- und Deckenmontage per beiliegender Schrauben.

Ballwurfsicher, geeignet für den Einsatz in Sportstätten und Schulen.

Schutzklasse IP54.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	6/3/1,5
Niederohmige Anpassung (Ohm):	1667/3333/6667
Maße (mm):	254x195x81
Gewicht (kg):	1,75
Farbe:	RAL 9005
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	197-21.900
Frequenzgang (Hz):	175-23.500
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	93,0
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	81,0
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	180° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	160° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	125° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	89° h/v