

Ausschreibungstext

WA-AB 06-100/T-EN54V-W

Wandlautsprecher, 2x6 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24

2x6W redundanter Wandlautsprecher mit zwei unabhängigen 100V-Übertragern für den Betrieb über zwei getrennte (A/B-)Leitungen.

Bei Ausfall einer Leitung sorgt die Lautsprecher-Redundanz für dauerhaft anhaltende Beschallung.

Zwei Breitband-Lautsprecher mit je 3 Leistungsanpassungen.

Hochverdichtetes, schlagfestes MDF-Gehäuse in RAL 9010 für resonanzarmen Klang.

Robuste Lochgitterabdeckung aus Stahlblech.

Feuchtigkeitsimprägniertes Lautsprecher-Chassis.

Schneller und komfortabler Anschluss per WAGO 221 Anschlussklemme.

Schutzklasse IP54.

Schnelle und unkomplizierte Montage per Schrauben.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	2x6/3/1,5
Niederohmige Anpassung (Ohm):	2x1667/3333/6667
Maße (mm):	252x194x82
Gewicht (kg):	2,24
Farbe:	RAL 9010
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	227-14.600 (single) 224-14.300 (double)
Frequenzgang (Hz):	165-23.500 (single) 162-23.500 (double)
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	79,6
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	175° h/v (single) 180° h/v (double)
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	180°/160° h/v (single) 145°/130° h/v (double)
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	150°/135° h/v (single) 90°/80° h/v (double)
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	105°/90° h/v (single) 50°/40° h/v (double)