


DK-SF15/T-PG MED

- hoher Schalldruck
- wetterfest
- V4A Montagebügel



(EU) 2025/1533, item No. MED/1.44b. SOLAS 1974 as amended, Regulation II-2/12,21,22, III/4, 6 & X/3, LSA Code VII, HSC Code 4,8, IMO MSC.1/Circ. 808, 1369/Add.1 suitable for:

- Cargo ships
- Passenger ships without SRtP
- Passenger ships with SRtP



MED certification
Notified Body No.: 0098
Certificate No.: MEDB00000AMS

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14a,
68307 Mannheim, Germany

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG

Der MED/1.44b zertifizierte 15W Lautsprecher ist mit einem 100V-Übertrager mit 4 Leistungsanpassungen ausgestattet; auch der niederohmige Betrieb (mit 20 Ohm) ist möglich. Das schlagzähe & UV-beständige ABS-Gehäuse nach UL94Vo in RAL 7035 garantiert nachhaltige Stabilität. Für zusätzliche Betriebssicherheit sorgen die integrierte Keramikkleme und Thermosicherung.

Der Lautsprecher ist außerdem mit der hohen Schutzklasse IP 66 gegen die Risiken von Umwelteinflüssen gesichert.

Die PG11-Kabeldurchführungen an der Rückseite des Lautsprechers ermöglichen einen schnellen und unkomplizierten Anschluss.

Im Lieferumfang enthalten sind eine U-förmige V4A-Universalhalterung und V4A-Schrauben für eine flexible Montage.

Der robuste Lautsprecher eignet sich perfekt für die anspruchsvollen Umgebungsbedingungen in maritimen Anwendungen.

Produkt	DK-SF15/T-PG MED
Artikel Nr.	20258790

Akustik

Nennbelastbarkeit	15/7,5/3,75/1,9 (20) W
Impedanz (100V)	666/1333/2667/5384 ohm
Übertragungsbereich	677 - 5.400 Hz
Frequenzgang	300 - 13.800 Hz
Schalldruckpegel 1W/1m, peak	108,5 dB
Schalldruckpegel Pmax/1m, peak	119,7 dB
Schalldruckpegel 1W/4m, peak	96,5 dB
Schalldruckpegel Pmax/4m, peak	108,2 dB
Schalldruckpegel IEC268-5, Pmax/1m	106,8 dB
Empfindlichkeit IEC268-5, 1W/1m	95,3 dB
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	360° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	110° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	70° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	40° h/v

Anschluss und Gehäuse

Anschluss	Keramikklemme
Klemmen Durchmesser	3,2 mm
Maximale Kabeldurchführung	8mm ²
Max. Kabelquerschnitt Durchschleifen	2x2mm ²
Temperaturfestigkeit	-25 / +70 C°
Maße	209x321 mm
Gewicht (netto)	2,08 kg
Gehäuse	ABS
Farbe	RAL 7035
Befestigung	Montagebügel
IP Schutzklasse	IP66

Zertifizierung

Zertifizierungsnummer	MEDB00000AMS
-----------------------	--------------


Produkteigenschaften



Technische Zeichnung




DK-SF 15/T-PG MED




all dimensions are in mm

Frequenzdiagramm


Frequenzdiagramm



Maximalpegel




Isobar




Polardiagramm


Polardiagramm 500Hz




Polardiagramm 4000Hz




Polardiagramm 1000Hz



Polardiagramm 8000Hz



Polardiagramm 2000Hz



ic audio Lautsprecher sind gemäß der IEC Norm 60529 (Schutzarten durch Gehäuse) gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit geprüft und klassifiziert. Die Klassifikation wird normgerecht durch einen festen Schlüssel gekennzeichnet. Dieser Schlüssel besteht aus den Buchstaben IP (International Protection) gefolgt von zwei Ziffern. Die erste Ziffer gibt den Schutzgrad gegen Staub an und die zweite Ziffer den Schutzgrad gegen Wasser. Bitte beachten Sie, dass die Prüfung der Produkte unter Laborbedingungen durchgeführt wurde und diese mitunter nicht mit den Bedingungen einer anderen Installationsumgebung 100%-ig vergleichbar sind. Dieser Schutz kann sich, abhängig von der Installationsumgebung, durch normale Abnutzung verringern.

RoHS konform (2011/65/EU)



Artikel Nr. : 20258790
Verpackungseinheit: 8

