

Ausschreibungstext

DL-P 10-165/T SWF-EN54 MED

Seewasserfester Deckenlautsprecher, 10 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24 und MED/1.44b

Seewasserfester Deckenlautsprecher für den Innen- und Außenbereich in maritimen Anwendungen.

10W Breitbandlautsprecher mit 165mm Dual-Cone-Chassis aus Polypropylen.

Integrierte Thermosicherung für zusätzliche Betriebssicherheit.

Flaches Gehäuse aus ABS mit seewasserfester Anschlussabdeckung.

Seitliche Belüftungsschlitze für optimierten Frequenzgang.

Seitlicher PG9-Kabeleingang; Montage per Federschnappsystem.

Schutzklasse IP54.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	10/6/3/1,5
Niederohmige Anpassung (Ohm):	1000/1667/3333/6667
Maße (mm):	220x82
Gewicht (kg):	1,20
Farbe:	RAL 9016
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	50-24.000
Frequenzgang (Hz):	42-25.000
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	88,8
Schalldruckpegel IEC268-5, Pmax./4m (dB):	86,2
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	78,9
Deckenausschnitt (mm):	175
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	165° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	165° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	145° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	65° h/v