Ausschreibungstext

DL-P 10-165/T SWF MED
Deckeneinbaulautsprecher, 10 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß MED/1.44b

10W Deckeneinbaulautsprecher für den Einsatz auf Schiffen im Innen- und Außenbereich.
165 mm Doppelkonus-Breitbandlautsprecher aus Polypropylen.
Integrierte Thermosicherung.
Gehäuse aus ABS in Flachbauweise.
Seewasserfest, korrosions- und UV-beständig, Schutzklasse IP54.
Seewasserbeständige Anschlussabdeckung.
Seitliche Lüftungsschlitze für optimierten Frequenzgang.
Anschluss über 5-polige Anschlussklemme, seitliche Kabeleinführung PG9.
Schnelle Montage per Federklemmbefestigung mit vibrationsmindernden Schutzkappen.
Geeignet für Frachtschiffe sowie Passagierschiffe mit und ohne SRtP.
RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	10/6/3/1,5
Maße (mm):	220x82
Gewicht (kg):	1,20
Farbe:	RAL 9016
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	50-24.000
Frequenzgang (Hz):	42-25.000
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	88,8
Deckenausschnitt (mm):	175
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	165° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	165° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	145° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	65° h/v