


DK-MH 30/T PLUS-EN54

2-Wege-Musikhorn für Sprachalarmierung, 30W
Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24



Technische Daten

Farbe	RAL 7035
Maße	370x255x291 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	190° (h) 205° (v)
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	70° (h) 90° (v)
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	85° (h) 90° (v)
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	80° (h) 110° (v)
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m	98,1 dB
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m	86,0 dB
Übertragungsbereich	237 - 21.100 Hz
Frequenzgang	65 - 24.000 Hz
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	98,0 dB
Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m	100,0 dB
Nennbelastbarkeit	30/15/7,5/3,75 W



DK-MH 30/T PLUS-EN54

Montagehinweise

1. Montieren Sie den U-Bügel an der Wand oder Decke mit den für den Untergrund passenden Schrauben.
2. Falls erforderlich entfernen Sie das Lautsprechergehäuse vom U-Bügel.
3. Das Lautsprecherkabel durch die Kabeleinführung der zuvor entfernten Gehäuserückwand stecken.
4. Das Lautsprecherkabel an den Klemmen 100V und COM anschließen.
Gegebenenfalls eine andere Anschlussleistung auswählen.
5. Die Rückwand wieder sorgfältig in das Gehäuse einsetzen.

Leistungsanpassungen

Black	Blue	Yellow	Green	Brown
COM	30	15	7,5	3,75



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
D-68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.:003-13
ID-Code:SAA-LS03
1438-CPR-1177