

DL-K16-130/T-EN54

Kugel-Lautsprecher für Sprachalarmierung, 16W
Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24



Technische Daten

Farbe	RAL 9010
Maße	185x157 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	h/v 360°
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	h/v 196°
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	h/v 132°
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	h/v 171°
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m	85,0 dB
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m	73,0 dB
Übertragungsbereich	130 - 13.300 Hz
Frequenzgang	130 - 23.500 Hz
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	85,0 dB
Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m	86,5 dB
Nennbelastbarkeit	16/8/4 W



DL-K16-130/T-EN54

Montagehinweise

- 1. Die Kugel am Zugentlaster an einem Haken an der Decke aufhängen.
- 2. Die ankommende Leitung an der Klemme im Baldachin anschließen.
- 3. Den Baldachin ganz nach oben an die Decke schieben bis die Klemme verdeckt ist.

Leistungsanpassungen

Red	Blue	Yellow	White
COM	16	8	4

TO MAKE PEOPLE LISTEN



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
D-68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.:005-13
ID-Code:SAA-LS05
1438-CPD-0325