DL-K16-130/T-EN54

Kugel-Lautsprecher für Sprachalarmierung, 16W Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24



Technische Daten

Farbe	RAL 9010
Maße	185x157 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	h/v 360°
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	h/v 196°
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	h/v 132°
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	h/v 171°
Übertragungsbereich	130 - 13.300 Hz
Frequenzgang	130 - 23.500 Hz
Nennbelastbarkeit	16/8/4 W

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-07

DL-K16-130/T-EN54

4 260590 180452

Montagehinweise

1. Die Kugel am Zugentlaster an einem Haken an der Decke aufhängen.
2. Die ankommende Leitung an der Klemme im Baldachin anschließen.
3. Den Baldachin ganz nach oben an die Decke schieben bis die Klemme verdeckt ist.

Leistungsanpassungen

Red	Blue	Yellow	White
COM	16	8	4

CE
13

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.:005-13
ID-Code:SAA-LS05
1438-CPD-0325

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-07