



DA 10-260/T-EN54

Bi-direktionaler Soundprojektor für
Sprachalarmierung, 10W Leistung, Zertifizierung
gemäß EN 54-24

Technische Daten

Farbe	RAL 9010
Maße	199x171x161 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	h/v 2x130°
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	h/v 2x150°
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	h/v 2x145°
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	h/v 2x75°
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m	89,6 dB
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m	77,0 dB
Übertragungsbereich	237 - 12.400 Hz
Frequenzgang	79 - 17.500 Hz
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	89,0 dB
Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m	86,0 dB
Nennbelastbarkeit	10/6/3/1,5 W



DA 10-260/T-EN54

Montagehinweise

- 1. Bereiten Sie die Befestigungslöcher für den Montagefuß an der Wand oder Decke vor.
- 2. Stecken Sie das Lautsprecherkabel durch die Kabeleinführung der Montageplatte / Gehäuserückwand.
- 3. Das Lautsprecherkabel an den Klemmen 100V und COM anschließen.
Gegebenenfalls eine andere Anschlussleistung auswählen.
- 4. Montieren Sie den Montagefuß an den zuvor vorbereiteten Befestigungslöchern mit für den Untergrund passenden Schrauben.

Leistungsanpassungen

Black	Brown	Red	White	Green
COM	10	6	3	1,5

TO MAKE PEOPLE LISTEN



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
D-68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.:003-14
ID-Code:SAA-LS14
1438-CPR-1000