



DL-E 10-165/T-EN54 SAFE

Deckeneinbau-Lautsprecher für Sprachalarmierung,
10W Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24

Technische Daten

Farbe	RAL 9016
Maße	200x72 mm
Deckenausschnitt	166 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	V 180° H 180°
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	V 180° H 180°
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	V 145° H 145°
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	V 72° H 72°
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m	87,3 dB
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m	75,3 dB
Übertragungsbereich	232 - 11.900 Hz
Frequenzgang	71 - 23.500 Hz
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	87,0 dB
Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m	85,0 dB
Nennbelastbarkeit	10/5/2,5 W



DL-E 10-165/T-EN54 SAFE

Montagehinweise

1. Erstellen Sie den notwendigen Deckenausschnitt und prüfen Sie die Einbautiefe.
2. Lösen Sie die Mutter in der Mitte des rückseitigen Berührungsschutzes.
3. Entfernen Sie den Berührungsschutz des Lautsprechers.
4. Lautsprecherkabel an den Klemmen 100V und COM anschließen.
Gegebenenfalls eine andere Anschlussleistung auswählen.
5. Setzen Sie den Berührungsschutz wieder auf den Lautsprecher und befestigen Sie diesen mit der Mutter.
6. Klappen Sie die Klemmfeder des Lautsprechers nach oben und führen Sie den Lautsprecher in den Deckenausschnitt ein.
7. Drücken Sie den Lautsprecher in die Decke bis er mit dem Deckenausschnitt abschließt.

Leistungsanpassungen

Black	Red	White	Green
COM	10	5	2,5



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68/EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
D-68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.: 006-13
ID-Code: SAA-
LS06
1438-CPR-0997

TO MAKE PEOPLE LISTEN