DL-S 50-165/T PLUS-EN54

2-Wege-Deckeneinbau-Lautsprecher für Sprachalarmierung, 50W Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24



Technische Daten

Farbe	RAL 9016
Maße	264 x 239 mm
Deckenausschnitt	238 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	180° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	180° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	105° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	56° h/v
Übertragungsbereich	65-24.000 Hz
Frequenzgang	80-22.200 Hz
Nennbelastbarkeit	50/25/12,5/6,25/ (8) W

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-06

DL-S 50-165/T PLUS-EN54

4 260590 183798

Montagehinweise

1. Erstellen Sie den notwendigen Deckenausschnitt und prüfen Sie die Einbautiefe.
2. Verbinden Sie das Anschlusskabel mit der Phoenix-Klemme und stecken sie diese auf die Stiftleiste des Lautsprechers.
3. Befestigen Sie die Zugentlastung am Anschlusskabel.
4. Montieren Sie den Lautsprecher bündig im Deckenauschnitt und drehen Sie die vier Montageschrauben hinter dem Magnetgitter fest.
5. Für Leistungsanpassungen nehmen Sie das Gitter ab, stellen Sie die gewünschte Leistung am Drehschalter ein und platzieren Sie das Magnetgitter wieder auf der Vorderseite des Lautsprechers.

CE
19

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.:009-19
ID-Code:SAA-LS09
1438-CPR-0431

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-06