

DL-S 50-165/T PLUS-EN54

2-Wege-Deckeneinbau-Lautsprecher für
Sprachalarmierung, 50W Leistung, Zertifizierung
gemäß EN 54-24



Technische Daten

Farbe	RAL 9016
Maße	264 x 239 mm
Deckenausschnitt	238 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	180°
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	180°
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	105°
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	56°
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m	89,5 dB
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m	77,5 dB
Übertragungsbereich	65-24.000 Hz
Frequenzgang	80-22.200 Hz
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	89,5 dB
Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m	94,3 dB
Nennbelastbarkeit	50/25/12,5/6,25/ (8) W



DL-S 50-165/T PLUS-EN54

Montagehinweise

1. Erstellen Sie den notwendigen Deckenausschnitt und prüfen Sie die Einbautiefe.
2. Verbinden Sie das Anschlusskabel mit der Phoenix-Klemme und stecken sie diese auf die Stiftleiste des Lautsprechers.
3. Befestigen Sie die Zugentlastung am Anschlusskabel.
4. Montieren Sie den Lautsprecher bündig im Deckenausschnitt und drehen Sie die vier Montageschrauben hinter dem Magnetgitter fest.
5. Für Leistungsanpassungen nehmen Sie das Gitter ab, stellen Sie die gewünschte Leistung am Drehschalter ein und platzieren Sie das Magnetgitter wieder auf der Vorderseite des Lautsprechers.



19

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
D-68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.:009-19
ID-Code:SAA-
LS09
1438-CPR-0431

TO MAKE PEOPLE LISTEN