DL-BR-SUB120/T-EN54

Deckeneinbau-Subwoofer für Sprachalarmierung,
120W Leistung, EN 54-24 konform



Technische Daten

Farbe	RAL 9016
Maße	320 x 255 mm
Deckenausschnitt	302 mm
Übertragungsbereich	32-280 Hz (-10 dB)
Frequenzgang	50-200 Hz (+-3dB)
Nennbelastbarkeit	120/60/30/15/ (4) W

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-06

DL-BR-SUB120/T-EN54

4 260590 183811

Montagehinweise

1. Erstellen Sie den notwendigen Deckenausschnitt und prüfen Sie die Einbautiefe.
2. Öffnen Sie den Metall-Deckel an der Rückseite.
3. Führen Sie das Anschlusskabel durch die Gummidurchführung des Metalldeckels.
4. Verbinden Sie die Anschlusskabel mit der Schraubklemme. Verschrauben Sie die Verkabelung an der Klemme mit einem Schraubendreher.
5. Stecken Sie die Klemme in die Stiftleiste auf der Rückseite des Lautsprechers. Verschrauben Sie den Metalldeckel wieder.
6. Entfernen Sie das Gitter mit dem beiliegenden Montagehaken.
7. Führen Sie in den Lautsprecher in die Decke ein, bis der Lautsprecherring der Vorderseite die Decke berührt. Verwenden Sie die Installationsschrauben an der Seite des Lautsprechers um diesen in der Decke zu fixieren.
8. Setzen Sie das Lautsprechergitter wieder ein.

CE

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.:020-19
ID-Code:SAA-LS20

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-06