



DL-P 10-165/T SWF-EN54

Deckeneinbau-Lautsprecher für Sprachalarmierung,
10W Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24

Technische Daten

Farbe	RAL 9016
Maße	220x82 mm
Deckenausschnitt	175 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	165°
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	165°
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	145°
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	65°
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m	78,9 dB
Übertragungsbereich	50 - 24.000 Hz
Frequenzgang	42 - 25.000 Hz
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	88,8 dB
Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m	86,2 dB
Nennbelastbarkeit	10/6/3/1,5 W



DL-P 10-165/T SWF-EN54

Montagehinweise

1. Erstellen Sie den notwendigen Deckenausschnitt und prüfen Sie die Einbautiefe.
2. Führen Sie das Lautsprecherkabel durch die Kabeleinführung des zuvor geöffneten Gehäuses.
3. Das Lautsprecherkabel an den Klemmen 100V und COM anschließen.
Gegebenenfalls eine andere Anschlussleistung auswählen.
4. Verschließen Sie das Gehäuse wieder.
5. Die Spannfedern nach oben spannen und den Lautsprecher mit den Federn voraus in den Deckenausschnitt einsetzen.
6. Die Spannfedern vorsichtig entlasten bis der Lautsprecher im Deckenausschnitt zentriert ist.

Leistungsanpassungen

Black	Red	Yellow	Blue	Green
COM	10	6	3	1,5



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68/EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
D-68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.: 04-19
ID-Code: SAA-LS11
1438-CPR-0718

TO MAKE PEOPLE LISTEN