



DA-D 20-130/T-EN54

Soundprojektor für Sprachalarmierung, 20W Leistung,
Zertifizierung gemäß EN 54-24

Technische Daten

Farbe	RAL 9016
Maße	169x 218 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	h/v 360°
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	h/v 155° / 220°
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	h/v 95° / 85°
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	h/v 80° / 85°
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m	76,4 dB
Übertragungsbereich	142 - 14.300 Hz
Frequenzgang	112 - 15.800 Hz
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	92,0 dB
Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m	88,0 dB
Nennbelastbarkeit	20/10/5 W



DA-D 20-130/T-EN54

Montagehinweise

- 1. Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.
- 2. Führen Sie das Lautsprecherkabel durch die Kabelverschraubung.
- 3. Verbinden Sie das Lautsprecherkabel mit der Keramikklemmle.
- 4. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf die Rückseite des Lautsprechers.
- 5. Bringen Sie die Halterung an der Wand an. Befestigen Sie die Halterung mit Schrauben.

Leistungsanpassungen

Black	Brown	Red	Yellow
COM	20	10	5

TO MAKE PEOPLE LISTEN



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
D-68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.:021-32
ID-Code:SAA-LS32
1438-CPR-0758