

DL-H 20-100/T PLUS WHITE-EN54

Hemi-Kugel-Lautsprecher für Sprachalarmierung, 20W
Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24



Technische Daten

Farbe	RAL 9016
Maße	190x231 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	360° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	160° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	102° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	86° h/v
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m	71,9 dB
Übertragungsbereich	80 - 20.000 Hz
Frequenzgang	70 - 22.000 Hz
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	92,0 dB
Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m	84,1 dB
Nennbelastbarkeit	20 / 10 / 5 / 2.5 (8)W



DL-H 20-100/T PLUS WHITE-EN54

Montagehinweise

1. Den Kugellautsprecher am Zugentlaster an einem Haken an der Decke aufhängen.
2. Die ankommende Leitung an der Klemme im Baldachin anschließen.
3. Den Baldachin ganz nach oben bündig an die Decke schieben bis die Klemme verdeckt ist.



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68/EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.: 020-33
ID-Code: SAA-LS33
1438-CPR-0766

TO MAKE PEOPLE LISTEN