



PRO 150-200/T PLUS WHITE-EN54

2-Wege Coaxial-Hornlautsprecher für
Sprachalarmierung, 150W Leistung, Zertifizierung
gemäß EN 54-24

Technische Daten

Farbe	RAL 9016
Maße	315x305x350 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	170° (h) 180° (v)
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	79° (h) 80° (v)
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	50° (h) 62° (v)
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	85° (h) 70° (v)
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m	84,7 dB
Übertragungsbereich	90 - 19.000 Hz
Frequenzgang	75 - 20.000 Hz
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	98,0 dB
Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m	102,5 dB
Nennbelastbarkeit	150/75/38W (8ohm)



PRO 150-200/T PLUS WHITE-EN54

Montagehinweise

1. Bringen Sie die neigungsverstellbare Edelstahlhalterung an der Decke an. Beachten Sie die folgende Zeichnung, um den richtigen Winkel einzustellen.
2. Befestigen Sie den Lautsprecher mit den Schrauben an der Edelstahlhalterung.
3. Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung des Lautsprechers.
4. Führen Sie das Lautsprecher-Kabel durch die Kabeldurchführung.
5. Verbinden Sie das Lautsprecher-Kabel mit der rückseitigen Anschlussklemme. Nehmen Sie nach Bedarf die Leistungsanpassungen an der Rückseite des Lautsprechers vor.
6. Setzen Sie die rückseitige Abdeckung wieder ein.



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
D-68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.: 021-09
ID-Code: SAA-LS26
1438-CPR-0814

PRO 150-200/T EN54

