



**DL-H 20-100/T PLUS BLACK-EN54**  
Hemi-Kugel-Lautsprecher für Sprachalarmierung, 20W  
Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24

Technische Daten

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Farbe                             | RAL 9005               |
| Maße                              | 189,4x231 mm           |
| Öffnungswinkel -6dB, 500Hz        | h/v 360° / 360°        |
| Öffnungswinkel -6dB, 1KHz         | h/v 160° / 160°        |
| Öffnungswinkel -6dB, 2KHz         | h/v 102° / 102°        |
| Öffnungswinkel -6dB, 4KHz         | h/v 86° / 86°          |
| Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m    | 71,9 dB                |
| Übertragungsbereich               | 80 -20.000 Hz          |
| Frequenzgang                      | 70 - 22.000 Hz         |
| Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m  | 92,0 dB                |
| Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m | 84,1 dB                |
| Nennbelastbarkeit                 | 20 / 10 / 5 / 2.5 (8)W |



## DL-H 20-100/T PLUS BLACK-EN54

### Montagehinweise

1. Den Kugellautsprecher am Zugentlaster an einem Haken an der Decke aufhängen.
2. Die ankommende Leitung an der Klemme im Baldachin anschließen.
3. Den Baldachin ganz nach oben bündig an die Decke schieben bis die Klemme verdeckt ist.



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68/EWG  
Messungen gemäß DIN IEC 268-5  
RoHS compliant (2011/65/EU)  
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme  
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.  
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A  
D-68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008  
Ref. Nr.: 020-33  
ID-Code: SAA-LS33  
1438-CPR-0766

TO MAKE PEOPLE LISTEN