



DL-D 30-130 WHITE DANTE

Aktiver 2-Wege Deckeneinbau-Lautsprecher mit Dante®-Schnittstelle, 30W Leistung

Technische Daten

Farbe	RAL 9016
Maße	322x128 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	180° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	180° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	90°/96° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	27°/57° h/v
Übertragungsbereich	72 - 21.500 Hz
Frequenzgang	63 - 25.000 Hz
Nennbelastbarkeit	30W



DL-D 30-130 WHITE DANTE

Montagehinweise

1. Erstellen Sie den notwendigen Deckenausschnitt und prüfen Sie die Einbautiefe.
2. Verbinden Sie das Anschlusskabel mit dem gewünschten Anschluss.
3. Nehmen Sie das per Magnetbefestigung fixierte Lautsprechergitter ab.
4. Führen Sie den Lautsprecher in die Decke ein, bis der Lautsprecherring der Vorderseite die Decke berührt.
5. Verwenden Sie die drei Installationsschrauben an der Seite des Lautsprechers, um diesen in der Decke zu fixieren.
6. Befestigen Sie das Lautsprechergitter wieder.

Details zur Dante Software Konfiguration und weitere Informationen auf audinate.com



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

TO MAKE PEOPLE LISTEN