TS-D 320-1000 BLACK DANTE

Aktives, steuerbares Line-Array System mit Dante®-Schnittstelle, 320W Leistung



Technische Daten

Farbe	RAL 9005
Maße	1126x136x136 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	240°/58° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	230°/25° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	130°/10° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	110°/10° h/v
Übertragungsbereich	90 Hz - 14.000 Hz
Frequenzgang	70 Hz - 17.000 Hz
Nennbelastbarkeit	320 W

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-07

TS-D 320-1000 BLACK DANTE

4 260590 186409

Montagehinweise

1. Befestigen Sie die Halterung an der Wand und am Lautsprecher.
2. Setzen Sie den Lautsprecher in die Halterung ein.
3. Verbinden Sie das Anschlusskabel mit dem gewünschten Anschluss.

Details zur Dante Software Konfiguration und weitere Informationen auf audinate.com

CE
25

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-07